

H2Oil

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserbasierte Dispersionspflege mit Pflegekomponenten auf Basis natürlicher Öle zur regelmäßigen Auffrischung geölter Holz- und Korkböden. So wird die Pflege des Bodens leicht gemacht. Einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig - kein Polieren. Der Boden erhält eine hochwertige seidenmatte Optik und einen optimalen Schutz.

- Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand.
- Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser.
- Verleiht alten und stumpfen Böden neue Attraktivität.
- Gebrauchsfertig.
- Die regelmäßige Reinigung des eingepflegten Belags wird vereinfacht. Wir empfehlen hierfür: Holz Seife .

Erhältliche Varianten: Farblos / Weiß (nur für zuvor weiß geölte Oberflächen empfohlen)

Fußbodenoberflächen unterliegen je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Auf absorptiven Untergründen wie Holz ist zur Werterhaltung die regelmäßige Pflege zwingend vorzuschreiben, um Schaden vorzubeugen. Wenn die Oberfläche durch die Nutzung schadhaf bis auf das Holz geworden ist, muss zur Sanierung geschliffen und neu versiegelt bzw. geölt werden.

Beachten Sie unsere belags- und objektspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

2. ANWENDUNG

Bei leichten Verschmutzungen und zur Bauschlussreinigung vorab den Holz- oder Korkfußboden mit Dr. Schutz Holz Seife in Kombination mit grünem Pad reinigen. Bei starken Verschmutzungen oder Laufstraßen vorab mit Dr. Schutz Intensivreiniger, im Verhältnis 1:1 bis 1:3 in Wasser verdünnt, und einem grünem Pad reinigen. Nach vollständiger Trocknung der Oberfläche erfolgt die Einpflege.

Gut aufschütteln. Bei mind. 15 °C unverdünnt mit dem Dr. Schutz Wischwiesel oder dem Dr. Schutz Profi Wischmop in einem gleichmäßigen, dünnen Film auf die bauschluss- oder grundgereinigte und zurückgetrocknete Oberfläche in Verlegerichtung auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn Pflegefilm trittfest.

Hinweise:

- Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben.
- Reinigung der Arbeitsmittel mit Wasser. Ausgehärtete Produktreste sind nur mechanisch zu entfernen.

3. VERBRAUCH

20–25 ml/m² (40 m²/l).

H2Oil

Bei rauhem oder saugendem Untergrund erhöhter Verbrauch möglich.

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehrbar nach Verdunstung des Wassers (ca. 1 Stunde).

Voll nutzbar nach ca. 12 Stunden.

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

5. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / modifizierte Pflanzenöle / Polyacrylat / Kieselsäuren / Wachse / Additive / Duftstoffe TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / Konservierungsmittel (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE) / Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GISCODE GE10 (Emulsionen/Dispersionen)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: 1111-Y073-S00M-J7F6 / 3411-F0WH-3003-7K18 Weiß

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.
- Ausgelaugte und vergraute Holzböden sollten vor Anwendung eine Auffrischungsimprägnierung bekommen. Wir empfehlen hierfür: Premium Pflegeöl

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

H2Oil

Dr. Schutz - We Care About Floors

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.